

Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor 11 mm prefab tapis

- Snelle vloervorbereiding
- Eenvoudig te verwerken
- Perfect egaliserend
- Reduceert uitstekend het looppgeluid
- Goede isolerende eigenschappen
- 10 dB oplossing in combinatie met 11 mm prefab tapis

De combinatie van Jumpax[®] Prefab met 11 mm prefab tapis zorgt voor een aanzienlijke contactgeluidreductie* en is hiermee een 10 dB oplossing speciaal voor appartementen.

Op de dekvloer wordt eerst een PE-Folie gelegd waarop vervolgens de Cocofloor[®] komt te liggen. Dit materiaal zit op de rol en bestaat uit cocosvezels en polyesterkatoen. Groot voordeel van Cocofloor[®] is het egaliserende vermogen, ondanks dat het materiaal slechts 4 mm dik is. Daarnaast is het bestand tegen vocht en zorgt het voor een hoge contactgeluidreductie.

Jumpax[®] Nature bestaat uit een 4 mm MDF onderplaat voorzien van een interactieve lijm, waarop de 4 mm MDF bovenplaat op aangebracht wordt. De interactieve lijm zorgt ervoor dat beide platen perfect met elkaar verbonden worden. Dit duale ondervloersysteem is gemakkelijk en eenvoudig te monteren. Met deze droge egalisatie vorm kunt u snel doorwerken omdat u geen droogtijd heeft. Jumpax[®] Nature wordt op de Cocofloor[®] gelegd en is daarmee geschikt om 11 mm prefab tapis op te verwerken. Jumpax[®] Prefab draagt het NSG label.

* Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



Productspecificaties

Technische gegevens



Artikelnummer	150.500	116.000
Dikte totaal / Tolerantie (mm)	14,5 / ± 0,2	4 / ± 0,5
Maatvoering / Tolerantie (mm / m ²)	600 x 1200 / ± 1,5	1500 x 1000
Grondstof(fen) combinaties	MDF, softboardplaat	Cocos / Polyesterkatoen
Densiteit (kg / m ³)	710	
Kleur	Naturel	Naturel
Buigsterkte (kg / m ²)	> 40	
Brandklasse, EN 13501:2007 - mogelijk te bereiken met PVC	D _{fl-s1} B _{fl-s1}	F _{fl}
Vochtigheidsgehalte (%)	4 - 10	10-15
Zwelling na 24 uur wateropname, max. (%)	< 40	
R _m waarde (m ² .K/W)	0,212	0,116
Formaldehydegehalte	E- 1	

Verpakking

Leginstructie	Aanwezig	Aanwezig
Pakinhoud	3 onder- en 3 bovenplaten = 2,16 m ²	15 m ² per rol
Palletinhoud	48 pakken / 103,68 m ²	6 rollen / 90 m ²
Palletafmeting (lxbxh mm)	1200 x 1200 x 1250	1200 x 800 x 1250
Palletgewicht	850 kg	83 kg

Toepassing

10 dB Contactgeluid reducerend ondervloersysteem voor 11 mm prefab tapis.



Scan de QR-Code voor
de leginstructie van
Jumpax® Prefab!



Inhoud pak Jumpax® Nature

3/3

- 3 onder- en 3 bovenplaten
- 600 x 1200 mm
- 2,16 m²

Dikte 14,5 mm

Inhoud pallet Cocofloor

6

- rollen
- 800 x 1200 mm
- 90 m²

Dikte 4 mm

